

Odesílání emailu z webu pomocí SMTP nebo PHP

Poslední aktualizace 2 dubna, 2026

Odesílání e-mailů z webu umožňujeme buďto pomocí **PHP mail()** nebo přes **smtp_auth** (SMTP autentifikace) :

1. Přes **smtp_auth** (SMTP autentifikace) – a to jak přes u nás založenou schránku případně můžete použít i SMTP třetích stran (např. gmail.com, seznam.cz, aj)
2. přes funkci **PHP mail()**– lze použít za těchto podmínek:

- **pokud není uvedená adresa odesílatele** v rámci domény, systém e-mail odešle z adresy `webmaster@vasedomena.tld` (schránky však musí být buďto založeny, případně musí existovat alias, nebo musíte mít aktivní doménový koš)
- **v případě multihostingu** to pak platí u první domény z multihostingu

Odesílání e-mailů pomocí PHP mailu je omezené na 10 e-mailů za minutu, jinak může dojít k zablokování této funkce. Ostatní limity [pro odesílání najdete zde](#).

Proč nepoužívat PHP mail() a co použít místo toho

E-maily odeslané přes mail() často končí ve spamu, protože je nelze správně ověřit (SPF/DKIM) a odesílají se „neautentizovaně“.

PHP (mail) však nedoporučujeme doporučujeme používat **SMTP s autentizací**.

SMTP parametry (příklad)

- **SMTP server:** mail.webglobe.cz
- **Šifrování:** SSL/TLS nebo STARTTLS
- **Port:** 465 (SSL/TLS) nebo 587 (STARTTLS)
- **Přihlašovací jméno:** celá e-mailová adresa (jmeno@domena.tld)
- **Heslo:** heslo ke schránce
- **SMTP autentizace:** zapnutá

[Příklad SMTP autentifikace kódu](#)

WordPress

Pokud e-maily z formulářů končí ve spamu, nastavte odesílání přes SMTP plugin

(např. Easy WP SMTP nebo WP Mail SMTP) a jako odesílatele použijte emailovou adresu z vaší domény. Návod najdete [v tomto článku](#)

Doručitelnost

Zkontrolujte, že máte nastavené:

- SPF
- DKIM
- DMARC (alespoň p=none na začátek)